

SUBMITTAL

CAPACIDADES

3TR.

DRPQI036H2

220V

5TR.

DRPQI060H2

220V

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Frío y Calor
- Refrigerante R-410A
- Hasta 19 SEER
- Golden Coating
- Protocolo de comunicación a 24V compatible con termostatos Wi-Fi



*imágenes con fines Ilustrativos.

SUBMITTAL

Modelo		DRPQI036H2	DRPQI060H2
Capacidad nominal		3 Tons	5 Tons
Alimentación eléctrica		230V/1/60	230V/1/60
Capacidad	Enfriamiento (Btu/h)	36000	55000
	Potencia (W)	3180	5200
	Calefacción (Btu/h)	36500	54000
	Potencia (W)	3130	5150
Desempeño en enfriamiento	EER(Btu/h W)	11.3	10.6
	SEER	19.0	17.0
Desempeño en calefacción	COP(Btu/h W)	11.7	10.5
	HSPF	/	/
Dimensiones	Largo (mm)	1321	1486
	Ancho (mm)	958	1086
	Alto (mm)	630	840
Peso neto (Kg)		140	200
Peso bruto (Kg)		144	204
Tipo de refrigerante		R-410A	R-410A
Compresor	Modelo	ATM240D57UFT	MNB42FCKMC-L
	Marca	GMCC	Mitsubishi
	Tipo	Twin-rotary DC Inverter	Twin-rotary DC Inverter
	Capacidad (W)	7190	13780
	Potencia (W)	1935	4040
Serpentin condensador	Número de filas	2	2
	Aletas por pulgada	17	17
	Tipo de aleta	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	Recubrimiento	Golden Fin	Golden Fin
	Diámetro del tubo (mm)	φ7	φ7
Serpentin evaporador	Número de filas	4	4
	Aletas por pulgada	17	17
	Tipo de aleta	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	Recubrimiento	Blue Fin	Blue Fin
	Diámetro del tubo (mm)	φ7	φ7
Motor ventilador condensador	Cantidad / Diámetro(mm)	1/560	1/600
	Tipo	Axial	Axial
	Tipo de motor	DC motor	DC motor
	Motor nominal RPM	850	1100
	Nominal CFM	2400	4000
Motor ventilador evaporador	Cantidad / Diámetro(mm)	1/10*10	1/10*10
	Tipo	Centrífugo	Centrífugo
	Tipo de motor	DC motor	DC motor
	Nominal CFM	1180	1560
Presion estatica condensador (Pa)		standard	0
Presion estatica evaporador (Pa)		standard (Sin filtro)	57
Nivel de ruido		dB(A)	61
Rango de operación en enfriamiento		°F / °C	63-118 / 17-48
Rango de operación en calefaccion		°F / °C	5-89 / -15-32